SYMBOL STOLARKI DRZWIOWEJ	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7
OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ	WEWNETRZNE DZRWI WEJŚCIOWE DO HALI SPORTOWEJ : RAMOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, Z OŚCIEŻNICAMI ALUMINIOWYMI, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JASNO- GRAFITOWYM, Z PODWÓJNĄ SZYBĄ BEZPIECZNĄ, HARTOWANĄ, SZKŁO FLOAT GR.6 mm, Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM. SKRZYDŁA 2 x 90 cm x 200 cm OTWIERANE NA OŚCIEŻ O KĄT 180 Z OKUCIAMI ANTY PANICZNYMI.	W WIATROŁAPIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO OBIEKTU : RAMOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, Z OŚCIEŻNICAMI ALUMINIOWYMI W SYSTEMIE ŚCIANEK PRZESZKLONYCH ALUMINIOWYCH, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JASNO - GRAFITOWYM, Z PODWÓJNĄ SZYBĄ BEZPIECZNĄ HARTOWANĄ SZKŁO FLOAT GR. 6mm.	DZRWI DO MAGAZYNU SPRZETU SPORTOWEGO : RAMOWO - PŁYCINOWE Z PROILI ALUMINIOWYCH, Z OŚCIEŻNICAMI, ALUMINIOWYMI, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE J ASNO - GRAFITOWYM. SKRZYDŁA 2 x 90 cm x 224 cm OTWIERANE NA OŚCIEŻ O KĄT 90.	DRZWI WEJŚCIOWE DO ZESPOŁÓW SANITARNO - SZTNOŚNYCH I 3G POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH ORAZ DO POKOJU I POMOCY I SCHOWKA PORZADKOWEGO ILA SPRZATACZEK: DOSTEPNYCH BEZPOŚREDNIO Z KORYTARZA : DRZWI PŁYTOWE, OKLEJONE PŁYTA PILŚNIOWA LAMINOWANĄ, Z RAMĄ DREWNIANĄ Z DREWNA KLEJONEGO I Z OŚCIEŻNICA DREWNIANĄ,W KOLORZE CIEMNEGO DEBU. SKRZYDŁA DRZWIOWE O SZEROKOŚCI 90 cm, OTWIERANE NA OŚCIEŻ O KĄT 180 , ZAKRATKA NAWIEWNA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU OTWORU 0,022 m2	DRZWI WEWNATRZ ZEPOŁÓW SANITARNO - SZATNIOWYCH I WEZŁAGH SANITARNYCH : PŁYTOWE, OKLEJONE PŁYTA PILŚNIOWA LAMINOWANĄ, Z RAMA DREWNIANĄ Z DREWNA KLEJONEGO I Z OŚCIEŻNICA DREWNIANĄ, W KOLORZECIEMNEGO DEBU. SKRZYDŁA DRZWIOWE O SZEROKOŚCI 90 cm, OTWIERANE NA OŚCIEŻ O KĄT 90, Z KRATKA NAWIEWNA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU OTWORU 0,022 m2	DRZWI DO POKOJU NAUCZYCIELI : PŁYTOWE, OKLEJONE PŁYTĄ PILŚNIOWA LAMINOWANĄ, Z RAMĄ Z DREWNA KLEJONEGO I Z OŚCIEŻNICA DREWNIANĄ W KOLORZE CIEMNEGO DEBU. SKRZYDŁA SZER. 90 cm, OTWIERANE NA OŚCIEŻ O KĄT 90	DO POJEDYNCZYCH KABIN POMIESZCZEŃ H IGIENICZNO - SANITARNYCH TZW.MOSKIEYCH', TYPOV DRZWI PŁYTOWE, Z KRATKA NAWIEWNĄ W DOLNEJ CZĘŚCI DZRWI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU OTWORU 0,022 m2. OKLEJONE PŁYTA PILŚNIOWA LAMINOWANĄ, Z RAMA DREWNIANĄ Z DREWNA KLEJONEGO I Z OŚCIEŻNICA DREWNIANĄ, W KOLORZE BIALYM. sKRZYDŁA SZER.80 cm, OTWIERANE NA OŚCIEŻ O KĄT 90
SCHEMAT DRZWI							
S	2 x 90	2 x 90	2 x 90	90	90	90	80
H	224	224	224	200	200	200	200
So	191	191	191	101	101	101	91
Ho	230	230	230	206	206	206	206
ILOŚĆ	2 KOMPLET	1 KOMPLET	1 KOMPLET	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
SZT.	2 / 2	1 / 1	1 / 1	2 / 5	4 / 6	- / 1	1 / 1

Dw8	Dw9	Dz1	Dz2	Dz3
DRZWI KABIN W ZESPOLACH SANITARNYCH DLA WIDZÓW : W TECHNOLOGII ŚCIANEK DZIALOWYCH DO SANITARIATÓW W SYSTEMI LTT Z WYSOKOCINIENIOWEJ PŁYTY WÓDOWEJ GR. 22 mm. LAMINEWANEJ OBUSTRONNIE O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI 24 mm, ODPORNEJ NA WILGOC WRAZ Z DRZWIAMI DO KABIN. ŚCIANKI I DRZWI O WYSOKOŚCI 210 cm WYKONAĆ KOLORZE KREMOWEJ BIELI ZE STANDARTOVYMI KLAMKAMI. Z PRZESWITEM 12 cm NAD POSADZKA.	WEJŚCIE NA PODDASZE NIEUŻYTKOWE, DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO DRZWI PŁYTOWE, OKLEJONE PŁYTĄ PILŚNIOWĄ LAMINOWANĄ, Z RAMA I OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ W KOLORZE BIAŁYM. SKRZYDŁA DRZWIOWE O SZEROKOŚCI 90 cm, OTWIERANE NA OŚCIEŻ O KĄT 90 Z KRATKĄ NAWIEWNĄ W DOLNEJ CZĘSCI DRZWI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU OTWORU 0,022 m2	DRZWI ZEWNETRZNE FRONTOWE PRZESZKLONE, ANTYWŁAMANIOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH OCIEPLONYCH, Z OŚCIEŻNICAMI ALUMINIOWYMI W KOLORZE JASNO - GRAFITOVYM. PROG W KOLORZE OŚCIEŻNICY. DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK GŁÓVNY - WPUSZCZANY Z WKŁADKĄ NA KLUCZ ORAZ WIELOPUNKTOWE ZABEZPIECZENIE ZA POMOCĄ RUCHOMYH RYGLI ZAMKA GŁÓWNEGO, ZAMKI DODATKOWE + DODATKOWE ZABEZPIECZENIE ZA POMOCĄ BOLCÓV ANTY - WYVAŻENIOVYCH OD STRONY ZAWIAS. SZKLENIE Z DVÓCH SZYB NISKOEMISYJNYCH, HARTOWANYCH, TERMO - FLOAT GR. 6 I 36 mm. WYPEŁNIENIE ARGON. K=1.1. SKRZYDŁA DRZWIOWE Z OKUCIAMI ANTYPANICZNYMI	DRZWI EVAKUACY.JNE SALI SPORTOVEJ PRZESZKLONE, ANTYVLAMANIOWE Z PROFILI ALUMINIOVYCH OCIEPLONYCH, Z OŚCIEŻNICAMI ALUMINIOVYMI W KOLORZE JASNO - GRAFITOVYM. PROG W KOLORZE OŚCIEŻNICY. NAD DRZVIAMI NASVIETLE O PODOBNEJ KONSTRUKCJI I Z TAKIMI SAMYMI SZYBAMI. DRZVI VYPOSAZONE V ZAMEK GŁÓVNY : VPUSZCZANY Z VKŁADKĄ NA KLUCZ ORAZ VIELOPUNKTOVE ZABEZPIECZENIE ZA POMOCĄ RUCHOMYCH RYGLI ZAMKA GŁÓVNEGO, ZAMKI DODATKOVE + DODATKOVE ZABEZPIECZENIE ZA POMOCĄ BOLCÓV ANTY - VYVAŻENOVYCH OD STRONY ZAVIAS	DZRWI DO KOTŁOWNI : DREWNIANE PŁYTOWE PELNE, W KOLORZE CIEMNEGO DEBU, WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ, Z OŚCIEŻNICĄ STALDWA, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO DREWNA DEBOWEGO
				
90	90	2 x 90	2 x 90	90
198 (+12)	200	224	224 + 100	200
SYSYTEM LTT	101	191	191	101
210	206	230	230 + 100	206
LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	1 KOMPLET	1 KOMPLET	LEWE / PRAWE
3 / 3	2 / -	1 / 1	1 / 1	1 / -

KONSORCIUM AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY PIEKNEJ		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	AS ArPi ul.Andrzeja Kmicica 52 64-100 LESZNO
TYTUŁY OPRACOWANIA	MGM-POMAREJ-MARKUS Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy hali sportowej przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie		
INWESTYCJA	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM.STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE	PROJEKTANT	mgr inż.arch ZENON MAZUREK wpr.proj-bud. Nr 1362/90/Lo z dnia 19-01-1990 w specyfikacji architektonicznej bez ograniczeń wpr.konserwatorskie nr 7/1998 z dnia 30-09-1998r. WP - 0313
INWESTOR	POWIAT WSCHOWSKI z siedzibą we Wschowie PLAC KOSTYCHERÓW 1a, 67-400 WSCHOWA Zarząd Powiatu Wschowskiego		
OBIEKT	Hala Sportowa przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie	STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY
		BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	67-400 WSCHOWA, ul.Kościuszki nr 11, wej.boczne, działka nr ewid. 920/2		
RYSUNEK	STOLARKA DRZWIOWA	SKALA 1 : 100	DATA 30 sierpień 2007 rok	RYSUNEK 10